

LANCOM Wireless ePaper Display WDG-2 12.2

Montageanleitung | Mounting Instructions

Positionieren Sie die Montageplatte hochkant so an der Wand, dass sich die abgewinkelte Kante oben befindet und zu Ihnen zeigt.

Benutzen Sie die Montageplatte als Schablone, um die Positionen für die Befestigungsschrauben auf die Wand zu übertragen. Achten Sie bei der Positionierung darauf, dass bei der anschließenden Montage die Köpfe der Befestigungsschrauben zunächst von hinten durch die Mitte der kreuzförmigen Schlitzte geführt werden, und danach die Montageplatte durch ein Verschieben in vertikaler oder horizontaler Richtung in den Aussparungen fixiert wird.

Abhängig vom Wandmaterial bohren Sie vor und verwenden die mitgelieferten Dübel. Schrauben Sie dann die mitgelieferten längeren Befestigungsschrauben an den vorher gekennzeichneten Positionen in die Wand bzw. Dübel und ziehen Sie diese soweit an, dass sich die Montageplatte wie oben beschrieben spielfrei, aber dennoch verschiebbar montieren und fixieren lässt.

Nun nehmen Sie die Montageplatte von der Wand und legen sie auf die Rückseite des Displays, wobei Sie darauf achten, dass die abgewinkelte Kante hinter dem Display liegt und zu diesem zeigt.

Richten Sie die vier Befestigungsbohrungen zur Verschraubung am Display so aus, dass sie mit den Kunststoff-Gewindebohrungen am Displaygehäuse fluchten. Verschrauben Sie dann die Montageplatte mit den vier mitgelieferten kurzen Schrauben mit dem Display. Ziehen Sie diese vorsichtig an.

Im letzten Schritt befestigen Sie die montierte Einheit aus Display und Montageplatte wie oben beschrieben am vorbereiteten Platz an der Wand.

Place the mounting plate upright to the wall, so that the angled edge is located at the top and points at you.

Use the mounting plate as a template to transfer the mounting screw positions to the wall. When positioning, keep in mind that the screw heads to be passed through the center of the cross-shaped slots first, and then the mounting plate is fixed by moving it vertically or horizontally within the slots.

Depending on the wall material, you have to pre-drill first and use the provided dowels. Screw the provided longer screws into the wall or dowels at the previously marked positions and fasten them until the mounting plate is fixed backlash-free, but can be moved as described above.

Now you can take the mounting plate off the wall and place it at the backside of the display. Pay attention to the angled edge, which has to be located behind the display and showing to it.

Align the four fastening holes in the mounting plate to the according plastic thread holes at the display housing. Then fasten the mounting plate to the display using the four provided short screws. Fasten them carefully.

As the last step, mount the previously created unit to the already prepared place at the wall.