

Produktvergleich

LANCOM Industrial Access Points



	IAP-821	IAP-822
Hardware-Features		
Brutto-Datenrate pro WLAN-Modul	867 MBit/s	867 MBit/s
1. WLAN-Funkmodul	2,4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11ac/a/n	2,4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11ac/a/n
2. WLAN-Funkmodul	–	2,4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11ac/a/n
WAN-Anschluss	DSL über LAN-Port	DSL über LAN-Port
LAN-Anschluss	1x Gigabit Ethernet	1x Gigabit Ethernet, 1x Fast Eth.
Integrierte Antennen	–	–
USB 2.0-Port	–	–
Mitgelieferte Antennen	2x Dualband	4x Dualband
Externe Antennenanschlüsse	2x Reverse SMA (RSMA)	4x Reverse SMA (RSMA)
Power over Ethernet	■ (802.3af)	■ (802.3af)
Gehäuse und Schutzklasse	Metall, IP50	Metall, IP50
Temperaturbereich	-20° – 50° C	-20° – 50° C
Serielle Schnittstelle	■	■
Funktionen		
WLAN P2P	bis zu 16	bis zu 32
Client-Modus	■	■
Multi-SSID	bis zu 15 SSIDs	bis zu 30 SSIDs
802.1X / EAP	■	■
WPA 1/2/3	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Spectral Scan	■	■
Wireless ePaper-Unterstützung	–	–