

# Produktvergleich

## LANCOM Outdoor Access Points



	OAP-821	OAP-822	OAP-830
<b>Hardware-Features</b>			
Brutto-Datenrate pro WLAN-Modul	867 MBit/s	867 MBit/s 300 MBit/s	867 MBit/s 300 MBit/s
1. WLAN-Funkmodul	2,4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11ac/a/n	2,4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11ac/a/n	2,4 GHz 802.11b/g/n
2. WLAN-Funkmodul	–	2,4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11ac/a/n	5 GHz 802.11ac/a/n
LAN-Anschluss	1x Gigabit Ethernet	1x Gigabit Ethernet, 1x Fast Eth.	1x Gigabit Ethernet, 1x Fast Eth.
Integrierte Antennen	18 dBi (5 GHz)	–	11 dBi (2,4 GHz) 8 dBi (5 GHz)
USB 2.0-Port	–	–	–
Externe Antennenanschlüsse	2x Reverse SMA (RSMA)	4x Reverse SMA (RSMA)	–
Power over Ethernet	■ (802.3af)	■ (802.3af)	■ (802.3af)
Gehäuse und Schutzklasse	Metall / Kunststoff, IP66	Metall / Kunststoff, IP66	Metall / Kunststoff, IP66
Temperaturbereich	-33° – 70° C	-33° – 70° C	-33° – 70° C
<b>Funktionen</b>			
WLAN P2P	bis zu 16	bis zu 32	bis zu 32
Client-Modus	■	■	■
Multi-SSID	bis zu 15 SSIDs	bis zu 30 SSIDs	bis zu 30 SSIDs
802.1X / EAP	■	■	■
WPA 1/2/3	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Spectral Scan	■	■	■
Wireless ePaper-Unterstützung	–	–	–