


LANCOM R&S® Unified Firewalls

Eigenschaften Appliances



R&S® Unified Firewalls	R65°UF-100	R65°UF-200	R65°UF-300	R65°UF-500	R65°UF-900
Netzwerkschnittstellen					
Ports	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer	8x GE Kupfer	14x GE Kupfer	8x GE Kupfer (zwei Steckplätze für zusätzliche Einsteckmodule für 1G-ETH, 1G-SFP und 10G-SFP+)
Systemleistung					
IPS- / IDS-Durchsatz (MBit/s)	–	550	635	1.295	3.780
Firewall-Durchsatz (MBit/s)	3.800 (UDP)	3.800 (UDP)	7.700 (UDP)	13.400 (UDP)	60.000 (UDP)
VPN-Durchsatz (MBit/s)	430 (IPSec)	430 (IPSec)	620 (IPSec)	1.260 (IPSec)	4.280 (IPSec)
Gleichzeitige Sessions	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	16.700.000
Neue Sessions pro Sekunde	11.000	11.000	13.000	33.000	130.000
Anzahl Benutzer	5-30 gleichzeitige User	5-30 gleichzeitige User	30-100 gleichzeitige User	100-200 gleichzeitige User	100 gleichzeitige User, erweiterbar in 100er-Schritten auf max. 500
Leistung					
Eingangsspannung (V)	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Leistungsaufnahme (W)	36	36	150	150	2 x 300
Betriebsumgebung					
Betriebstemperatur (°C)	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	5-90	5-90	20-90	20-90	5-90
Abmessungen					
B x H x T (mm)	220 x 44 x 176	220 x 44 x 176	438 x 44 x 292	431 x 44 x 305	431 x 44 x 468