

# LANCOM Wall Mount (LN) Montageanleitung

## Montage des Wall Mount (LN)

Verwenden Sie den Wall Mount (LN) als Bohrschablone für die Positionierung der Bohrlöcher.

Führen Sie die Kabel bei der Ausrichtung des Wall Mount (LN) nach oben aus dem Gehäuse heraus (empfohlene Montage).

## Anbringen des Access Points

Schieben Sie den Access Point wie in der Abbildung dargestellt bis zum Anschlag auf den Wall Mount (LN). Drücken Sie anschließend den Access Point nach unten bis die Arretierung hörbar einrastet.

## Sichern des Access Points

Schützen Sie den Access Point mit Hilfe des beiliegenden Locks und dem Vorhängeschloss vor Diebstahl.





Wie die Abbildung zeigt, führen Sie dazu die Schließvorrichtung im geöffneten Zustand in eines der vorgesehenen Löcher ein. Verbinden Sie Gehäuse und Wall Mount (LN) durch Zusammendrücken beider Hälften des Locks. Achten Sie darauf, dass beide Löcher des Locks deckungsgleich sind.

Sichern Sie abschließend das Lock mit dem beiliegenden Vorhängeschloss.

## Demontage des Access Points

Um das Gerät vom Wall Mount (LN) zu lösen, entfernen Sie bitte zunächst Vorhängeschloss und Lock. Führen Sie dazu die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Lösen Sie die Arretierung mithilfe eines Werkzeugs (z.B. Schraubendreher). Drücken Sie das Werkzeug in Wandrichtung und halten Sie es in dieser Position. Lösen Sie die Verbindung zum Wall Mount (LN), indem Sie den Access Point erst nach oben schieben und anschließend nach vorne abziehen.



## MONTAGEANLEITUNG

### Lieferumfang

Wall Mount (LN)	Montageplatte für LANCOM Access Points der LN- und LX-Serien
Diebstahlsicherung	Lock und Vorhängeschloss
Montagematerial	4x Dübel S6, 4x Halbrundkopfschrauben 4,5x40
Dokumentation	Montageanleitung Wall Mount (LN)

MONTIEREN, SICHERN, DEMONTIEREN