

Neu

	LANCOM ISG-8000	LANCOM ISG-5000	LANCOM 2100EF	LANCOM 1936VAG-5G	LANCOM 1926VAG-4G	LANCOM 1936VAG	LANCOM 1930EF-5G	LANCOM 1930EF	LANCOM 1803VAW-5G / 1803VAW	LANCOM 1803VA-5G / 1803VA-4G / 1803VA	LANCOM 1800VAW-4G / 1800VAW	LANCOM 1800VA-5G / 1800VA-4G / 1800VA	LANCOM 1800EFW-5G	LANCOM 1800EF-5G / 1800EF-4G	LANCOM 1800EFW	LANCOM 1800EF	LANCOM IAP-5G / OAP-5G	LANCOM 1650E	LANCOM 750-5G	LANCOM 730-4G+		
Artikel-Nr.	61077 (EU)	61079 (EU)	61109 (EU)	62144 (EU)	62123 (EU)	62142 (EU)	62145 (EU)	62146 (EU)	62158 (EU) / 62154 (EU)	62156 (EU) / 62155 (EU) / 62153 (EU)	62147 (EU) / 62149 (EU)	62151 (EU) / 62150 (EU), 62166 (WW) / 62148 (EU), 62165 (WW)	62157 (EU)	62140 (EU), 62127 (US), 62126 (WW) / 62164 (EU)	62139 (EU), 62128 (WW)	62138 (EU), 62127 (US)	61718 (EU) / 61911 (EU)	62163	61707 (EU)	61705 (EU)		
Service-Kategorie	XL	L	M	M	M	M	M	M	S	S	S	S	S	S	S	S	M / L	S	S	S		
LMC-Lizenzkategorie	D	D	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		
Router-Serie & Einsatz	Secure SD-WAN Central Site Gateways für die Zentrale			Secure SD-WAN Gateway mit Multi-Gigabit-WAN					Secure SD-WAN (VoIP) Gateways mit Multi-WAN der 1900-Serie für mittelgroße und große Standorte und Filialen				Secure SD-WAN (VoIP) Gateways der LANCOM 1800 blackline-Serie für kleine und mittelgroße Standorte und Filialen				Secure SD-WAN Gateways der 1800-Serie für kleine und mittelgroße Standorte und Filialen		Industrial & Outdoor Secure SD-WAN Gateways	Access Router und Netzwerkerweiterungen		
Hardware-Features																						
WAN-Ports	-	-	1x 10G SFP+	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP	-	1x Gigabit Ethernet	-	-		
VDSL / ADSL2+ Supervectoring	-	-	-	2x bzw. 1x G.Fast	2x bzw. 1x G.Fast	2x bzw. 1x G.Fast	-	-	1x	1x	1x	1x	-	-	-	-	-	-	-	-		
Load Balancing mehrerer WAN-Anschlüsse	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	-	2-fach	-	-		
Mobilfunk	-	-	-	1x Dual-SIM 5G	1x Dual-SIM LTE-Advanced (Cat. 6)	-	1x Dual-SIM 5G	-	1803VAW-5G: 1x 5G	1803VA-5G: 1x 5G, 1803VA-4G: 1x LTE-Advanced (Cat. 6)	Nur 1800VAW-4G: 1x LTE-Advanced (Cat. 6)	1800VA-5G: 1x 5G, 1800VA-4G: 1x LTE-Advanced (Cat. 6)	1x 5G	1800EF-5G: 1x 5G, 1800EF-4G: 1x LTE-Advanced (Cat. 6)	-	-	1x 5G	-	1x 5G	1x LTE-Advanced (Cat. 6)		
eSIM-Unterstützung (ab LCOS 10.94)	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓ / -	✓ ab Rel. D / ✓ ab Rel. D / -	-	✓ ab Rel. D / ✓ ab Rel. D / -	✓	✓ ab Rel. D / ✓ ab Rel. D	-	-	- / ✓	-	-	-		
LAN-Ports	2x 10G SFP+, 8x Gigabit Ethernet	2x 10G SFP+, 6x Gigabit Ethernet	1x 10G SFP+, 4x 2,5 Gigabit Ethernet	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x und PoE nach IEEE 802.3at an ETH1	3x	1x und PoE nach IEEE 802.3af	1x und PoE nach IEEE 802.3at		
Wireless LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200 MBit/s bei 5 GHz und parallel 575 MBit/s bei 2,4 GHz (IEEE 802.11ax)	-	1.200 MBit/s bei 5 GHz und parallel 575 MBit/s bei 2,4 GHz (IEEE 802.11ax)	-	1.200 MBit/s bei 5 GHz und parallel 575 MBit/s bei 2,4 GHz (IEEE 802.11ax)	-	1.200 MBit/s bei 5 GHz und 575 MBit/s bei 2,4 GHz (IEEE 802.11ax)	-	-	-	-	-		
ISDN-Ports	-	-	-	2x NT	2x NT	2x NT	-	-	2x NT	2x NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Analog-Ports	-	-	-	4x a/b	4x a/b	4x a/b	-	-	2x a/b	2x a/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
USB-Port	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-		
Funktionen																						
IPSec-VPN-Kanäle	250 integriert / 3.000 optional	100 integriert / 1.000 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	3 integriert	-	-		
X.509-Zertifikate CRL & SCEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
Advanced Routing & Forwarding	256 Kontexte	256 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	2 Kontexte	2 Kontexte	2 Kontexte		
Voice Call Manager Session Border Controller	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	- -	○ ○	- -	- -		

✓ vorhanden / inklusive ○ optionale Erweiterung / Ergänzung - nicht vorhanden / nicht geeignet

Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der [Service- & Support-Übersicht](#).

Alle LANCOM Router & SD-WAN (VoIP) Gateways enthalten die folgenden Anschlüsse & Funktionen: Schaltbare Ports (WAN, LAN, DMZ, Monitor), Konfigurationsschnittstelle, IPv6 + IPv4 (Dual Stack), Stateful Inspection Firewall, VLAN / L2-Priorisierung, Bandbreitenmanagement / IP QoS, VRRP, VLAN.

Für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung steht Ihnen zusätzlich der LANCOM vRouter mit einem umfassenden Funktionsspektrum und zahlreichen Sicherheitsfeatures zur Verfügung. Dieser ist einsetzbar als Filial-Router (vCPE), Central Site VPN-Gateway (vGateway) oder WLAN-Controller (vWLC). Erfahren Sie mehr unter: www.lancom-systems.de/vrouter

	LANCOM CS-8132F	LANCOM YS-7154CF	LANCOM XS-6128QF	LANCOM XS-5116QF	LANCOM XS-5110F	LANCOM XS-4530YUP / XS-4554YUP	LANCOM GS-4554XUP	LANCOM GS-4554X / GS-4554XP	LANCOM GS-4530XUP	LANCOM GS-4530X / GS-4530XP	LANCOM XS-3550YUP	LANCOM XS-3526YUP	LANCOM XS-3510YUP	LANCOM GS-3652X / GS-3652XP / GS-3652XUP	LANCOM GS-3252P	LANCOM GS-3628X / GS-3628XP / GS-3628XUP	LANCOM GS-3126X / GS-3126XP	LANCOM GS-3510XP	LANCOM IGS-3128XF	LANCOM IGS-3510XUP	LANCOM GS-2426 / GS-2426P	LANCOM GS-2412 / GS-2412P	LANCOM GS-1208P
Artikel-Nr.	F2B: 61909 B2F: 61910	F2B: 61907 B2F: 61908	61860	61859	61858	61885 / 61886	61884	61869 / 61870	61883	61867 / 61868	61891	61890	61889	61877 / 61878 / 61879	61876	61880 / 61881 / 61882	61847 / 61848	61849	61671	61912	61669 / 61670	61667 / 61668	61673
Service-Kategorie Gewährleistung	XXL LLW	XXL LLW	XL LLW	XL LLW	L LLW	XL LLW	XL LLW	XL LLW	XL LLW	XL LLW	L 5 Jahre	M 5 Jahre	S 5 Jahre	L 5 Jahre	L 5 Jahre	M 5 Jahre	M 5 Jahre	S 5 Jahre	M 5 Jahre	S 5 Jahre	S 5 Jahre	S 5 Jahre	- 2 Jahre
LMC-Lizenzkategorie	D	D	C	C	C	D	D	D	C	C	C	B	A	C	C	B	B	A	B	A	B	A	-
Switch-Serie	Core Switch für Three-Tier-Campus-Netze	YS- und XS-Serie – Stackable Aggregation / Distribution Switches für hierarchische Switch-Infrastrukturen				XS-4500-Serie – Full L3 10G stackable Enterprise-class Access Switches (25G und 100G Uplink)	GS-4500-Serie – Full L3 2,5G stackable Enterprise-class Access Switches (10G und 40G Uplink)				XS-3000-Serie – L3-Lite 10G SMB-class Access Switches (25G Uplink)			GS-3000-Serie – L3-Lite 2,5G SMB-class Access Switches (10G Uplink)				IGS-3000-Serie – L3-Lite Industrial-class Access Switches (10G Uplink)	GS-2000-Serie – L2 1G SMB-class Access Switches (1G Uplink)	Unmanaged Switch			
Hardware-Features																							
Ports	32x 100G QSFP28	48x 25G SFP28, 6x 100G QSFP28 (davon 4x Flex)	20x 10G SFP+ (davon 4x Multi-Gigabit-Combo-Ports: SFP+ oder 1G / 2,5G / 5G / 10G), 4x 25G SFP28 Flex, 2x 40G QSFP+ Flex, 4x 50G SFP-DD-Flex	14x 10G SFP+ (davon 2x Multi-Gigabit-Combo-Ports: SFP+ oder 1G / 2,5G / 5G / 10G), 2x 40G QSFP+	8x 10G SFP+, 2x Multi-Gigabit Ethernet (1G / 2,5G / 5G / 10G)	12x 10G, 12x / 36x 2,5G, 4x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28	48x 2,5G, 4x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+	12x 2,5G, 36x 1G, 4x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+	24x 2,5G, 4x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+	12x 2,5G, 12x 1G, 4x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+	8x 10G, 40x 1G, 2x 25G SFP28	8x 10G, 16x 1G, 2x 25G SFP28	4x 10G, 4x 1G, 2x 25G SFP28	12x 2,5G, 36x 1G, 4x 10G SFP+	48x 1G, 4x 10G SFP+	12x 2,5G, 12x 1G, 4x 10G SFP+	24x 1G, 2x 10G SFP+	4x 2,5G, 4x 1G, 2x 10G SFP+	20x 1G SFP, 4x Combo TP / SFP, 4x 10G SFP+	4x 2,5G, 4x 1G, 2x 10G SFP+	24x 1G, 2x Combo TP / SFP	10x 1G, 2x SFP	8x 1G
davon PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)	-	-	-	-	-	-	24	- / 48	-	- / 24	40	16	4	- / 48 / 36	36	- / 24 / 12	- / 24	8	-	4	- / 24	- / 8	8
davon PoE++ (IEEE 802.3bt PD-Type 4)	-	-	-	-	-	24 / 48	24	-	24	-	8	8	4	- / - / 12	-	- / - / 12	-	-	-	4	-	-	-
PoE-Budget	-	-	-	-	-	720W (mit 2. PSU 1.440 W)	720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	- / 720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	- / 720 W	720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	720 W	370 W	- / 740 W / 720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	370 W	- / 370 W / 740 W	- / 185 W	130 W	-	360 W	- / 185 W	- / 130 W	65 W
Hot-swappable PSU	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	- / - / ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serielle Schnittstelle	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	DB9	RJ45	RJ45	RJ45
Maximaler Durchsatz / Switch-Kapazität	6,4 TBit/s	3,6 TBit/s	1.000 GBit/s	440 GBit/s	200 GBit/s	900 / 1.020 GBit/s	480 GBit/s	372 GBit/s	360 GBit/s	324 GBit/s	340 GBit/s	292 GBit/s	188 GBit/s	212 GBit/s	176 GBit/s	164 GBit/s	88 GBit/s	68 GBit/s	128 GBit/s	68 GBit/s	52 GBit/s	24 GBit/s	16 GBit/s
Funktionen & Services ¹																							
Virtual Port Channel (VPC) & In-Service-Software-Updates (ISSU) für 100% Uptime	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stacking für nahezu 100% Uptime	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limited Lifetime Warranty (LLW) & DoA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management																							
Dynamisches Routing (Full Layer 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statisches Routing (Layer 3 Lite)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DHCP-Server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör (Transceiver-Module)																							
1G: SFP-SX-LC1 SFP-SX2-LC1 SFP-LX-LC1	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
1G: SFP-CO1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1G: SFP-BiDi1550-SC1 10G: SFP-BiDi1310-LC10	-	- ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
10G: SFP-SX-LC10 SFP-LX-LC10 SFP-LR40-LC10	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
10G: SFP-CO10-MG	-	✓	✓ max. 4x	✓ max. 4x	✓ max. 4x	✓ max. 2x	✓ max. 2x	✓ max. 2x	✓ max. 2x	✓ max. 2x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	-
25G: SFP-LR-LC25 SFP-SR-LC25	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40G: SFP-LR-LC40 SFP-SR-MPO40	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100G: SFP-SR-MPO100 SFP-LR-LC100	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zubehör (Direct Attach Cable)																							
SFP-DAC10 SFP-DAC25 SFP-DAC40	- - ✓	✓	✓	✓ - ✓	✓ - -	✓	✓ - ✓	✓ - ✓	✓ - ✓	✓ - ✓	✓ ✓ -	✓ ✓ -	✓ ✓ -	✓ - -	✓ - -	✓ - -	✓ - -	✓ - -	✓ - -	✓ - -	✓ - -	✓ - -	-
SFP-DD-DAC50	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFP-DAC100	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

✓ vorhanden / inklusive – nicht vorhanden / nicht geeignet LLW = LANCOM Limited Lifetime Warranty

¹ Alle Switches mit Ausnahme der Unmanaged Switches haben zusätzlich folgende (Sicherheits-)Funktionen: QoS (Port, TOS/DSCP, 802.1p), RSTP-Redundanz, MAC-Adressen-Limit pro Port, IEEE 802.1X Access Control, Broadcast Storm Control, TACACS+ und SNMP v1/v2/v3.

² DHCP Relay Agent mit DHCP Option 66, DHCP Option 67 und DHCP Option 82.

Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der [Service- & Support-Übersicht](#).

	Neu		Neu		Neu									
	LANCOM LX-7500	LANCOM LX-7400	LANCOM LX-7300	LANCOM LX-7200 / LX-7200E	LANCOM LX-6500 / LX-6500E	LANCOM LX-6402	LANCOM LX-6400	LANCOM LX-6212	LANCOM LX-6200 / LX-6200E	LANCOM OX-6402	LANCOM OX-6400	LANCOM OW-602	LANCOM LW-700	LANCOM IAP-822
Artikel-Nr. (B = Bulk)	61897, 61898 (B5)	61933, 61934 (B5)	61893, 61894 (B5)	61927, 61928 (B5) / 61929, 61930 (B5)	61861, 61863 (B5) / 61872, 61873 (B5)	61825 (EU), 61827 (US), 61826 (WW), 61828 (WW, B10)	61821 (EU), 61823 (US), 61822 (WW), 61824 (WW, B10)	61887 (EU), 61888 (EU, B10)	61871 (EU), 61874 (EU, B10) / 61833 (EU), 61835 (EU, B10)	61866 (EU)	61865 (EU)	61664 (EU), 61665 (US)	61931, 61932 (B5)	61757 (EU), 61758 (UK), 61760 (B5)
Service-Kategorie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	M	S	M
LMC-Lizenzkategorie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Access Point-Serie & Einsatz	LX-Serie (Wi-Fi 7) – Indoor-WLAN für mittlere und hohe Nutzerdichten				LX-Serie (Wi-Fi 6) – Indoor-WLAN für mittlere und hohe Nutzerdichten					OX-Serie – Outdoor-WLAN für mittlere und hohe Nutzerdichten		Outdoor-WLAN für niedrige Nutzerdichten	Indoor-WLAN für niedrige Nutzerdichten	Industrial Access Point
Hardware-Features & Funktionen														
Brutto-Datenrate / WLAN-Schnittstelle in MBit/s	11.530 (6 GHz), 5.765 (5 GHz), 1.200 (2,4 GHz)	11.530 (6 GHz), 5.765 (5 GHz), 688 (2,4 GHz)	5.765 (6 GHz), 2.882 (5 GHz), 575 (2,4 GHz)	5.765 (6 GHz), 2.882 (5 GHz), 688 (2,4 GHz)	4.800 (6 GHz), 2.400 (5 GHz), 1.200 (2,4 GHz)	2.400 (5 GHz), 1.200 (2,4 GHz)	2.400 (5 GHz), 1.200 (2,4 GHz)	1.200 (5 GHz), 575 (2,4 GHz)	1.200 (5 GHz), 575 (2,4 GHz)	2.400 (5 GHz), 1.200 (2,4 GHz)	2.400 (5 GHz), 1.200 (2,4 GHz)	1.200 (5 GHz), 575 (2,4 GHz)	2.882 (5 GHz), 688 (2,4 GHz)	867 (5 GHz), 300 (2,4 GHz)
1. WLAN-Schnittstelle	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax/be	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax/be	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11 b/g/n/ax/be	2,4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11a/n/ac
2. WLAN-Schnittstelle	5 GHz 802.11a/n/ac/ax/be	5 GHz 802.11a/n/ac/ax/be	5 GHz 802.11a/n/ac/ax/be	5 GHz 802.11a/n/ac/ax/be	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11 a/n/ac/ax/be	2,4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11a/n/ac
3. WLAN-Schnittstelle	6 GHz 802.11ax/be	6 GHz 802.11ax/be	6 GHz 802.11ax/be	6 GHz 802.11ax/be	6 GHz 802.11ax	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Multi-User MIMO Streams	4x4 4+4+4	4x4/2x2 4+4+2	2x2 2+2+2	2x2 2+2+2	4x4 4+4+4	4x4 4+4	4x4 4+4	2x2 2+2	2x2 2+2	4x4 4+4	4x4 4+4	2x2 2+2	2x2 2+2	2x2 2+2
LAN-Anschluss	1x 10G Ethernet, 1x 2,5G Ethernet	1x 10G Ethernet, 1x 1G Ethernet	1x 10G Ethernet, 1x 2,5G Ethernet	1x 2,5G Ethernet, 1x 1G Ethernet	2x 2,5G Ethernet	1x 2,5G Ethernet, 1x 1G Ethernet	1x 2,5G Ethernet, 1x 1G Ethernet	2x 1G Ethernet	1x 1G Ethernet	1x 2,5G Ethernet, 1x 2,5G Ethernet mit PoE Passthrough	1x 2,5G Ethernet, 1x 2,5G Ethernet mit PoE Passthrough	2x 1G Ethernet	1x 2,5G Ethernet	1x 1G Ethernet, 1x 1 Fast Ethernet
Integrierte Antennen	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE, LX-7200E zus. mit 1x Wireless ePaper	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE, LX-6500E zus. mit 1x Wireless ePaper	Dedizierte Antenne für BLE	Integrierte Antennen für 5 GHz, 2,4 GHz und BLE	Dedizierte Antenne für BLE	Integrierte Antennen für 5 GHz, 2,4 GHz und BLE, LX-6200E zus. mit 1x Wireless ePaper	Dedizierte Antenne für BLE	Integrierte 70°-WLAN-Sektorantenne, integrierte omnidirektionale Antenne für BLE	Dedizierte Antenne für BLE	Integrierte Antennen für 5 GHz und 2,4 GHz	–
BLE-Standard	5.1	5.4	5.1	5.4	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	–	–
Externe Antennenanschlüsse	–	–	–	–	–	4x Reverse SMA (RSMA)	–	4x Reverse SMA (RSMA)	–	4x NJ (WLAN)	–	4x NJ (WLAN)	–	4x Reverse SMA (RSMA)
Mitgelieferte Antennen	–	–	–	–	–	4x Dual-Band WLAN	–	4x Dual-Band WLAN	–	4x Dual-Band WLAN	–	2x 2,4 GHz WLAN, 2x 5 GHz WLAN	–	4x Dual-Band WLAN
USB-Port	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	–	–	–	–	–
Power over Ethernet (PoE)	802.3at/bt (red. Betrieb bei 802.3at)	802.3bt	802.3at/bt (red. Betrieb bei 802.3at)	802.3at	802.3bt (red. Betrieb bei 802.3at)	802.3at	802.3at	802.3at	802.3at	802.3bt mit & 802.3at ohne PoE Passthrough	802.3bt mit & 802.3at ohne PoE Passthrough	802.3at	802.3at	802.3af
Dual PoE-in-Fähigkeit	✓ ¹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gehäuse und Schutzklasse	Polycarbonat & Aluminium (weiß, IP50, UL2043-zertifiziert)	Polycarbonat & Aluminium (weiß, IP50, UL2043-zertifiziert)	Polycarbonat & Aluminium (weiß, IP50, UL2043-zertifiziert)	Polycarbonat & Aluminium (weiß, IP50, UL2043-zertifiziert)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß), IP67	Kunststoff / Metall (weiß), IP67	Kunststoff (weiß), IP67	Polycarbonat & Aluminium (weiß)	Metall, IP50
Inkludierte Montageplatte	universalkompatibel ²	universalkompatibel ²	universalkompatibel ²	universalkompatibel ²	LANCOM Wall Mount (LN) –	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
Temperaturbereich	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	-30°C - +65°C	-30°C - +65°C	-30°C - +65°C	0°C - +40°C	-20°C - +50°C
Medical-Norm *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
Lage- / Bewegungssensor Stromverbrauchsmesser	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Scan-Radio	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Client-Modus WLAN P2P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-SSID	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 30
Unterstützung digitaler Displays * Vusion, Solum, Hanshow	via 3rd-Party-USB*	via 3rd-Party-USB*	via 3rd-Party-USB*	LX-7200 via 3rd-Party-USB* / LX-7200E integriert für Vusion	LX-6500 via 3rd-Party-USB* / LX-6500E integriert für Vusion	via 3rd-Party-USB*	via 3rd-Party-USB*	via 3rd-Party-USB*	LX-6200 via 3rd-Party-USB* / LX-6200E integriert für Vusion	–	–	–	–	–

✓ vorhanden / inklusive ○ optionale Erweiterung / Ergänzung – nicht vorhanden / nicht geeignet * geeignet für den Einsatz mit medizinischen, elektrischen Geräten (EN 60601-1-konform)

Für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung steht Ihnen zusätzlich der LANCOM vRouter mit einem umfassenden Funktionsspektrum und zahlreichen Sicherheitsfeatures zur Verfügung.

Dieser ist einsetzbar als Filial-Router (vCPE), Central Site VPN-Gateway (vGateway) oder WLAN-Controller (vWLC). Erfahren Sie mehr unter: www.lancom-systems.de/vrouter

Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der [Service- & Support-Übersicht](#).

¹ Failover: Unterbrechungsfreier Weiterbetrieb bei PoE-Versorgung beider Ports

Load Sharing: Verschiedene Kombinationen aus 802.3af/at/bt möglich,


Voller Funktionsumfang mit 1x 802.3bt oder 2x 802.3at.

² Erlaubt den Gerätetausch marktüblicher Modelle ohne zusätzliche Bohrungen (Low-Profile Montageplatte)

³ Lüfterloses Design ohne rotierende Teile

03/26

	LANCOM WLC-2000	LANCOM WLC-60
Artikel-Nr.	62235	61719
Service-Kategorie	L	S
LMC-Lizenzkategorie	D	B
Serie & Einsatz	WLAN-Controller für die Verwaltung von Access Points	
Hardware-Features		
Ethernet-Ports	6x Gigabit Ethernet, 2x SFP+	5x Gigabit Ethernet, 1x SFP
Ports schaltbar WAN LAN DMZ Monitor	✓	✓
Load Balancing mehrerer DSL-Anschlüsse	4-fach	4-fach
Hardware Krypto-Beschleuniger für CAPWAP / TLS und IPSec	✓	✓
Serieller Port	✓	✓
USB-Port	✓	✓
Gehäuse	Metall, 19"	Kunststoff
Spannungsversorgung	Internes Netzteil (100-240 V, 50-60 Hz)	Externes Steckernetzteil
Anzahl Lüfter	2 interne Lüfter	– ³
Funktionen		
Anzahl gemanagter LANCOM Access Points und WLAN-Router	25 (aufrüstbar auf max. 2.000)	6 (aufrüstbar auf max. 60)
Integriertes VPN-Gateway	5 Kanäle	5 Kanäle
Advanced Routing & Forwarding	Bis zu 128 VLAN / IP-Kontexte	Bis zu 16 VLAN / IP-Kontexte
Layer-3-Tunneling	✓	✓
WLAN-Funkfeld-optimierung (RF Optimization)	✓	✓
Redundanz, Controller-Backup und Lastverteilung	✓	✓
Integrierter RADIUS-Server	✓	✓
Public Spot	✓	✓



Neu



	UF-T60	UF-60	UF-160	UF-260	UF-360	UF-560	UF-760	UF-1060
Artikel-Nr.	55004	55002	55012	55024	55034	55044	55035	55038
Service-Kategorie	M	S	S	S	M	L	XL	XL
LMC-Lizenzkategorie	B	B	B	B	C	C	D	D
Kategorie	Industrial	Desktop	Desktop	Desktop	Rack	Rack	Rack	Rack / 2HE
Hardware-Features								
Ports	5x GE Kupfer, 2x SFP	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer, 1x SFP	6x GE Kupfer, 2x SFP+	8x GE Kupfer, 2x SFP+	8x GE Kupfer, 2x SFP+	2x GE Kupfer
Netzteil- & Speicherredundanz	-	-	-	-	-	-	Hot-swappable PSU	Hot-swappable PSU & SSDs
Opt. Erweiterungsmodule *	-	-	-	-	✓ 1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+	✓ 1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+, 40G QSFP+	✓ 1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+, 40G QSFP+	✓ 8 Slots 1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+, 40G QSFP+ 100G QSFP28
Montagemöglichkeiten	Hutschienen-Halterung	Opt. LANCOM Firewall Rack Mount UF-60 (55128)	Opt. LANCOM Firewall Rack Mount UF-160/260 (55125)	Opt. LANCOM Firewall Rack Mount UF-160/260 (55125)	Einbauwinkel	Einbauwinkel und Ausziehschienen	Einbauwinkel und Ausziehschienen	Einbauwinkel und Ausziehschienen (empfohlene Racktiefe min. 800 mm)

Max. Systemleistung (Einzelmessungen) **								
IDS- / IPS-Durchsatz HTTPS (MBit/s)	1.150	700	750	1.250	1.400	4.700	13.000	20.000
Firewall-Durchsatz TCP (MBit/s)	3.700	3.500	3.550	4.450	11.600	20.000	49.830	100.000
VPN-Durchsatz IPSec (MBit/s)	1.200	790	1.200	1.500	2.200	9.000	19.700	40.000
Gleichzeitige Sessions	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	16.700.000	66.800.000

Max. Systemleistung (Nutzung aller UTM-Funktionen) **								
UTM-Durchsatz HTTPS (MBit/s)	200	150	170	340	420	1.500	3.400	12.000
Empfohlene Anzahl VPN-Tunnel	25 – 50	5 – 25	25 – 50	100 – 200	200 – 1.000	1.000 – 3.000	1.000 – 5.000	5.000 – 10.000

Leistung								
Eingangsspannung (V)	12 – 36	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Max. Leistungsaufnahme (W)	22,3 (redundant ausgelegt)	40	40	40	60	250	300 (redundant ausgelegt)	550 (redundant ausgelegt)
Leistungsaufnahme im Leerlauf (W)	11,32 @ 12 V 12,58 @ 24 V	5	10,4	11,9	15,6	37,0	76,0	100
Abmessungen								
B x H x T (mm)	130 x 100 x 150	232 x 44 x 115	231 x 44 x 200	231 x 44 x 200	440 x 44 x 269 (ohne Montagewinkel)	440 x 44 x 450 (ohne Montagewinkel)	440 x 44 x 364 (ohne Montagewinkel)	440 x 88 x 603 (ohne Montagewinkel)

* Kompatible LANCOM UF Extension Modules finden Sie auf der [Produktwebseite](#).

** Alle Durchsatzraten gemessen bidirektional mit 1.500 Byte Paketgröße.

Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der [Service- & Support-Übersicht](#).

Firewall-Lizenzmodell:

Für den Betrieb einer LANCOM R&S®Unified Firewall oder LANCOM vFirewall ist eine gültige Lizenz erforderlich. Bei dem flexiblen Lizenzmodell entscheiden Sie sich zwischen Ihrem gewünschten Funktionsumfang (Basic, SAG Basic, Full oder SAG Full) und den verfügbaren Lizenzlaufzeiten von 1, 3, 5 Jahren oder einer monatlichen Abrechnungsvariante bei bestehendem SPLA-Vertrag.

Basic License: Aktiviert die Firewall-Funktionen und bietet Firmware-Updates.

Full License: Ergänzt die Basic License um vollständige UTM- und VPN-Funktionen sowie Content Filtering.

SAG Basic/Full License: Ergänzt die Basic oder Full License um Container-Funktionalität für Secure Edge Computing-Szenarien (nur für Hardware-Appliances)

vFirewall

Für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung steht Ihnen die Virtual Unified Firewall (LANCOM vFirewall) mit vergleichbarem Funktions- und Sicherheitsumfang wie die Hardware-basierten Unified Firewalls zur Verfügung.

	vFirewall - S	vFirewall - M	vFirewall - L	vFirewall - XL
Artikel-Nr.				
Basic License 1 / 3 / 5 Jahre / SPLA	55186 / 55187 / 55188 / 55273	55192 / 55193 / 55194 / 55275	55198 / 55199 / 55200 / 55277	55204 / 55205 / 55206 / 55279
Full License 1 / 3 / 5 Jahre / SPLA	55189 / 55190 / 55191 / 55274	55195 / 55196 / 55197 / 55276	55201 / 55202 / 55203 / 55278	55207 / 55208 / 55209 / 55280
Features				
Cores	1	2	4	16
RAM	4	8	16	64
Empfohlene Anzahl User ***	bis zu 20	bis zu 100	bis zu 200	bis zu 500
VLAN	16	32	64	256

*** Bei gleichzeitiger Nutzung aller UTM-Funktionen durch alle Benutzer

Firewall-Finder

Ermitteln Sie die optimale Hardware-Dimensionierung passend zu Ihrer Unternehmensgröße und Netzwerkauslastung. Die Empfehlungen basieren jeweils auf einer Full License (UTM-Szenario). Unter der angegebenen Geräteanzahl können auch einzelne Arbeitsplätze verstanden werden.

Beispielkunden	Datenvolumen	UF-60	UF-160	UF-260	UF-360	UF-560	UF-760	UF-1060
Arztpraxen, Apotheken etc. (Einzelstandorte)	Niedriges Datenaufkommen z. B. E-Mail, Kalender, Websurfen, VoIP, Korrespondenz, Rechnungen	5 Geräte	15 Geräte	50 Geräte				
Klassische Büro-umgebungen, Verwaltungen etc. (Einzelstandorte)	Durchschnittliches Datenaufkommen z. B. webbasierte Büroanwendungen, Konferenzlösungen, Präsentationen		5 Geräte	25 Geräte	50 Geräte	100 Geräte	200 Geräte	800 Geräte
Kreativ-Agenturen, Ingenieur- / Architekturbüros etc. (Einzelstandorte)	Hohes Datenaufkommen z. B. technische Zeichnungen, webbasierte Bild-, Ton- und Videobearbeitung			5 Geräte	10 Geräte	25 Geräte	40 Geräte	200 Geräte
Schulen	Ungleichmäßiges Datenaufkommen Unterschiedliches Sicherheitslevel je Netzwerk: z. B. Verwaltungsnetz mit UTM, aber nicht im Schüler-WLAN			< 25 Lehrer	< 50 Lehrer	< 70 Lehrer	> 70 Lehrer	-
Unternehmens-zentralen	Durchschnittliches Datenaufkommen Zentrale Sicherheitsmaßnahmen bzw. Außenstellensicherheit für Standorte / Filialien über die Zentrale			< 25 kleine Standorte	< 70 kleine Standorte	< 100 kleine Standorte	< 500 kleine Standorte	
				0 große Standorte	3 große Standorte	< 5 große Standorte	< 20 große Standorte	

Achtung: Der Providerzugang limitiert im Zweifelsfall den Durchsatz.

Für das Datenaufkommen muss der LAN- und WAN-Traffic additiv betrachtet werden.

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity, LANCOM Service LANcare, LANCOM Active Radio Control und AirLancer sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen.