

Neu

	LANCOM ISG-8000	LANCOM ISG-5000	LANCOM 2100EF	LANCOM 1936VAG-5G	LANCOM 1926VAG-4G	LANCOM 1936VAG	LANCOM 1930EF-5G	LANCOM 1930EF	LANCOM 1803VAW-5G	LANCOM 1803VA-5G / 1803VAW	LANCOM 1800VAW-4G / 1800VAW	LANCOM 1800VA-5G / 1800VA	LANCOM 1800EFW-5G	LANCOM 1800EF-5G / 1800EF-4G	LANCOM 1800EFW	LANCOM 1800EF	LANCOM IAP-5G / OAP-5G	LANCOM 1650E	LANCOM 750-5G	LANCOM 730-4G+	
Artikel-Nr.	61077 (EU)	61079 (EU)	61109 (EU)	62144 (EU)	62123 (EU)	62142 (EU)	62145 (EU)	62146 (EU)	62158 (EU)	62156 (EU) / 62154 (EU)	62147 (EU) / 62149 (EU)	62151 (EU) / 62150 (EU), 62166 (WW) / 62148 (EU), 62165 (WW)	62157 (EU)	62140 (EU), 62127 (US)	62139 (EU)	62138 (EU)	61718 (EU) / 61911 (EU)	62163	61707 (EU)	61705 (EU)	
Service-Kategorie	XL	L	M	M	M	M	M	M	S	S	S	S	S	S	S	S	M / L	S	S	S	
LMC-Lizenzkategorie	D	D	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		
Router-Serie & Einsatz	SD-WAN Central Site Gateways für die Zentrale	Multi-Gigabit SD-WAN Gateway	SD-WAN (VoIP) Gateways der 1900-Serie für mittelgroße und große Standorte und Filialen						SD-WAN (VoIP) Gateways der LANCOM 1800 blackline-Serie für kleine und mittelgroße Standorte und Filialen						SD-WAN (VoIP) Gateways der 1800-Serie für kleine und mittelgroße Standorte und Filialen			Industrial & Outdoor SD-WAN Gateways	Access Router und Netzwerkerweiterungen		
Hardware-Features																					
WAN-Ports	-	-	1x 10G SFP+	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x SFP / TP Combo	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP	1x Gigabit Ethernet, 1x SFP	-	1x Gigabit Ethernet	-	-	
VDSL / ADSL2+ Supervectoring	-	-	-	2x bzw. 1x G.Fast	2x bzw. 1x G.Fast	2x bzw. 1x G.Fast	-	-	1x	1x	1x	1x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Load Balancing mehrerer WAN-Anschlüsse	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	-	2-fach	-	-
Mobilfunk	-	-	-	1x Dual-SIM 5G	1x Dual-SIM LTE-Advanced (Cat. 6)	-	1x Dual-SIM 5G	-	1803VAW-5G: 1x 5G	1803VA-5G: 1x 5G, 1803VA-4G: 1x LTE-Advanced (Cat. 6)	Nur 1800VAW-4G: 1x LTE-Advanced (Cat. 6)	1800VA-5G: 1x 5G, 1800VA-4G: 1x LTE-Advanced (Cat. 6)	1x 5G	1800EF-5G: 1x 5G, 1800EF-4G: 1x LTE-Advanced (Cat. 6)	-	-	1x 5G	-	1x 5G	1x LTE-Advanced (Cat. 6)	
LAN-Ports	2x 10G SFP+, 8xG Ethernet	2x 10G SFP+, 6x Gigabit Ethernet	1x 10G SFP+, 4x 2,5 Gigabit Ethernet	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x und PoE nach IEEE 802.3at an ETH1	3x	1x und PoE nach IEEE 802.3af	1x und PoE nach IEEE 802.3a
Wireless LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200 MBit/s bei 5 GHz und parallel 575 MBit/s bei 2,4 GHz (IEEE 802.11ax)	-	1.200 MBit/s bei 5 GHz und parallel 575 MBit/s bei 2,4 GHz (IEEE 802.11ax)	-	1.200 MBit/s bei 5 GHz und parallel 575 MBit/s bei 2,4 GHz (IEEE 802.11ax)	-	1.200 MBit/s bei 5 GHz und 575 MBit/s bei 2,4 GHz (IEEE 802.11ax)	-	-	-	-	-	-
ISDN-Ports	-	-	-	2x NT	2x NT	2x NT	-	-	2x NT	2x NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analog-Ports	-	-	-	4x a/b	4x a/b	4x a/b	-	-	2x a/b	2x a/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USB-Port	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Funktionen																					
IPSec-VPN-Kanäle	250 integriert / 3.000 optional	100 integriert / 1.000 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	25 integriert / 50 / 100 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	5 integriert / 25 optional	3 integriert	-	-	
X.509-Zertifikate CRL & SCEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Advanced Routing & Forwarding	256 Kontexte	256 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	64 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	16 Kontexte	2 Kontexte	2 Kontexte	2 Kontexte
Voice Call Manager Session Border Controller	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	- -	○ ○	- -	- -

✓ vorhanden / inklusive ○ optionale Erweiterung / Ergänzung - nicht vorhanden / nicht geeignet

Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der Service- & Support-Übersicht.

Alle LANCOM Router & SD-WAN (VoIP) Gateways enthalten die folgenden Anschlüsse & Funktionen: Schaltbare Ports (WAN, LAN, DMZ, Monitor), Konfigurationsschnittstelle, IPv6 + IPv4 (Dual Stack), Stateful Inspection Firewall, VLAN / L2-Priorisierung, Bandbreitenmanagement / IP QoS, VRRP, VLAN.

Für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung steht Ihnen zusätzlich der LANCOM vRouter mit einem umfassenden Funktionsspektrum und zahlreichen Sicherheitsfeatures zur Verfügung. Dieser ist einsetzbar als Filial-Router (vCPE), Central Site VPN-Gateway (vGateway) oder WLAN-Controller (vWLC). Erfahren Sie mehr unter: www.lancom-systems.de/vrouter

	LANCOM CS-8132F	LANCOM YS-7154CF	LANCOM XS-6128QF	LANCOM XS-5116QF	LANCOM XS-5110F	LANCOM XS-4530YUP / XS-4554YUP	LANCOM GS-4554XUP	LANCOM GS-4554X / GS-4554XP	LANCOM GS-4530XUP	LANCOM GS-4530X / GS-4530XP	LANCOM XS-3550YUP	LANCOM XS-3526YUP	LANCOM XS-3510YUP	LANCOM GS-3652X / GS-3652XP / GS-3652XUP	LANCOM GS-3252P	LANCOM GS-3628X / GS-3628XP / GS-3628XUP	LANCOM GS-3126X / GS-3126XP	LANCOM GS-3126X / GS-3126XP	LANCOM GS-3510XP	LANCOM IGS-3128XF	LANCOM IGS-3510XUP	LANCOM GS-2426 / GS-2426P	LANCOM GS-2412 / GS-2412P	LANCOM GS-1108 / GS-1108P
Artikel-Nr.	F2B: 61909 B2F: 61910	F2B: 61907 B2F: 61908	61860	61859	61858	61885 / 61886	61884	61869 / 61870	61883	61867 / 61868	61891	61890	61889	61877 / 61878 / 61879	61876	61880 / 61881 / 61882	61847 / 61848	61849	61671	61912	61669 / 61670	61667 / 61668	61457 / 61430	
Service-Kategorie Gewährleistung	XXL LLW	XXL LLW	XL LLW	XL LLW	L LLW	XL LLW	XL LLW	XL LLW	XL LLW	XL LLW	L 5 Jahre	M 5 Jahre	S 5 Jahre	L 5 Jahre	M 5 Jahre	M 5 Jahre	M 5 Jahre	S 5 Jahre	M 5 Jahre	S 5 Jahre	S 5 Jahre	S 5 Jahre	- 2 Jahre	
LMC-Lizenzkategorie	D	D	C	C	C	D	D	C	C	C	C	B	A	C	C	B	B	A	B	A	B	A	-	
Switch-Serie	Core Switch für Three-Tier-Campus-Netze	YS- und XS-Serie – Stackable Aggregation / Distribution Switches für hierarchische Switch-Infrastrukturen				XS-4500-Serie – Full L3 10G stackable Enterprise-class Access Switches (25G und 100G Uplink)	GS-4500-Serie – Full L3 2,5G stackable Enterprise-class Access Switches (10G und 40G Uplink)				XS-3000-Serie – L3-Lite 10G SMB-class Access Switches (25G Uplink)	GS-3000-Serie – L3-Lite 2,5G SMB-class Access Switches (10G Uplink)				IGS-3000-Serie – L3-Lite Industrial-class Access Switches (10G Uplink)			GS-2000-Serie – L2 1G SMB-class Access Switches (1G Uplink)		GS-2000-Serie – L2 1G SMB-class Access Switches (1G Uplink)	Unmanaged Switches		
Hardware-Features																								
Ports	32x 100G QSFP28	48x 25G SFP28, 6x 100G QSFP28 (davon 4x Flex)	20x 10G SFP+ (davon 4x Multi-Gigabit-Combo-Ports: SFP+ oder 1G / 2,5G / 5G / 10G), 4x 25G SFP28 FleX, 2x 40G QSFP+ FleX, 2x 40G QSFP+ 4x 50G SFP-DD-FleX	14x 10G SFP+, (davon 2x Multi-Gigabit-Combo-Ports: SFP+ oder 1G / 2,5G / 5G / 10G), 4x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28	8x 10G SFP+, (davon 2x Multi-Gigabit-Combo-Ports: SFP+ oder 1G / 2,5G / 5G / 10G), 4x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28	12x 10G, 12x / 36x 2,5G, 2x 40G QSFP+	48x 2,5G, 4x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+	12x 2,5G, 4x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+	12x 2,5G, 4x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+	8x 10G, 40x 1G, 2x 25G SFP28	8x 10G, 16x 1G, 2x 25G SFP28	4x 10G, 4x 1G, 2x 25G SFP28	12x 2,5G, 36x 1G, 4x 10G SFP+, 2x 10G SFP+	48x 1G, 4x 10G SFP+, 4x 10G SFP+	12x 2,5G, 12x 1G, 2x 10G SFP+	24x 1G, 4x 1G, 2x 10G SFP+	20x 1G SFP, 4x Combo TP / SFP	4x 2,5G, 4x 1G, 2x 10G SFP+	24x 1G, 2x Combo TP / SFP	10x 1G, 2x SFP	8x 1G			
davon PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)	-	-	-	-	-	-	24	- / 48	-	- / 24	40	16	4	- / 48 / 36	36	- / 24 / 12	- / 24	8	-	4	- / 24	- / 8	- / 8	
davon PoE++ (IEEE 802.3bt PD-Type 4)	-	-	-	-	-	24 / 48	24	-	24	-	8	8	4	- / - / 12	-	- / - / 12	-	-	4	-	-	-	-	
PoE-Budget	-	-	-	-	-	720W (mit 2. PSU 1.440 W)	720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	- / 720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	- / 720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	- / 740 W / 720 W (mit 2. PSU 1.440 W)	370 W	- / 370 W / 740 W	- / 185 W	130 W	-	360 W	- / 185 W	- / 130 W	- / 60 W		
Hot-swappable PSU	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	- / - / ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serielle Schnittstelle	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45, Micro-USB	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	DB9	RJ45	RJ45	-		
Maximaler Durchsatz / Switch-Kapazität	6,4 TBit/s	3,6 TBit/s	1.000 GBit/s	440 GBit/s	200 GBit/s	900 / 1.020 GBit/s	480 GBit/s	372 GBit/s	360 GBit/s	324 GBit/s	340 GBit/s	292 GBit/s	188 GBit/s	212 GBit/s	176 GBit/s	164 GBit/s	88 GBit/s	68 GBit/s	128 GBit/s	68 GBit/s	52 GBit/s	24 GBit/s	16 GBit/s	
Funktionen & Services ¹																								
Virtual Port Channel (VPC) & In-Service-Software-Updates (ISSU) für 100% Uptime	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stacking für nahezu 100% Uptime	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Limited Lifetime Warranty (LLW) & DoA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Management																								
Dynamisches Routing (Full Layer 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Statisches Routing (Layer 3 Lite)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DHCP-Server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör (Transceiver-Module)																								
1G: SFP-SX-LC1 SFP-SX2-LC1 SFP-LX-LC1	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1G: SFP-CO1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1G: SFP-BIDI1550-SC1 10G: SFP-BIDI1310-LC10	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10G: SFP-SX-LC10 SFP-LX-LC10 SFP-LR40-LC10	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10G: SFP-CO10-MG	-	✓	✓	✓ max. 4x	✓ max. 4x	✓ max. 4x	✓ max. 2x	✓ max. 2x	✓ max. 2x	✓ max. 2x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x	✓ max. 1x		
25G: SFP-LR-LC25 SFP-SR-LC25	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40G: SFP-LR-LC40 SFP-SR-MPO40	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100G: SFP-SR-MPO100 SFP-LR-LC100	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zubehör (Direct Attach Cable)																								
SFP-DAC10 SFP-DAC25 SFP-DAC40	- - ✓	✓	✓	✓ - ✓	✓ - -	✓	✓ - ✓	✓ - ✓	✓ - ✓															

LANCOM Access Points (Neu)															LANCOM WLC-2000 / WLC-60								
	LANCOM LX-7500	LANCOM LX-7400	LANCOM LX-7300	LANCOM LX-7200 / LX-7200E	LANCOM LX-6500 / LX-6500E	LANCOM LX-6402	LANCOM LX-6400	LANCOM LX-6212	LANCOM LX-6200 / LX-6200E	LANCOM OX-6402	LANCOM OX-6400	LANCOM OW-602	LANCOM LW-700	LANCOM LW-500	LANCOM IAP-822	LANCOM WLC-2000	LANCOM WLC-60						
Artikel-Nr. (B = Bulk)	61897 61898 (B5)	61933 61934 (B5)	61893 61894 (B5)	61927 / 61929 61928 / 61930 (B5)	61861 / 61872 61863 / 61873 (B5)	61825 (EU) 61827 (US) 61826 (WW) 61828 (WW, B10)	61821 (EU) 61823 (US) 61822 (WW) 61824 (WW, B10)	61887 (EU) 61888 (EU, B10)	61871 / 61833 (EU), 61874 / 61835 (EU, B10)	61866 (EU)	61865 (EU)	61664 (EU) 61665 (US)	61931 61932 (B5)	61694 (WW) 61696 (US) 61695 (WW, B10)	61757 (EU) 61760 (B5)	Artikel-Nr.	62235	61719					
Service-Kategorie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	M	S	S	M	Service-Kategorie	L	S					
LMC-Lizenzkategorie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	LMC-Lizenzkategorie	D	B					
Access Point-Serie & Einsatz	LX-Serie (Wi-Fi 7) – Indoor-WLAN für mittlere und hohe Nutzerdichten				LX-Serie (Wi-Fi 6) – Indoor-WLAN für mittlere und hohe Nutzerdichten				OX-Serie – Outdoor-WLAN für mittlere und hohe Nutzerdichten			Outdoor-WLAN für niedrige Nutzerdichten	LW-Serie – Indoor-WLAN für niedrige Nutzerdichten		Industrial Access Point	Serie & Einsatz	WLAN-Controller für die Verwaltung von Access Points						
Hardware-Features & Funktionen																							
Brutto-Datenrate / WLAN-Schnittstelle in MBit/s	11.530 (6 GHz) 5.764 (5 GHz) 1.200 (2,4 GHz)	11.529 (6 GHz) 5.764 (5 GHz) 688 (2,4 GHz)	5.765 (6 GHz) 2.882 (5 GHz) 575 (2,4 GHz)	5.765 (6 GHz) 2.882 (5 GHz) 688 (2,4 GHz)	4.800 (6 GHz) 2.400 (5 GHz) 1.200 (2,4 GHz)	2.400 (5 GHz) 1.200 (2,4 GHz)	1.200 (5 GHz) 575 (2,4 GHz)	1.200 (5 GHz) 575 (2,4 GHz)	2.400 (5 GHz) 1.200 (2,4 GHz)	2.400 (5 GHz) 1.200 (2,4 GHz)	1.200 (5 GHz) 575 (2,4 GHz)	2.882 (5 GHz) 688 (2,4 GHz)	867 (5 GHz) 300 (2,4 GHz)	867 (5 GHz) 300 (2,4 GHz)	Ethernet-Ports	6x Gigabit Ethernet, 2x SFP+	5x Gigabit Ethernet, 1x SFP						
1. WLAN-Schnittstelle	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax/be	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	2,4 GHz 802.11b/g/n/ax	Ports schaltbar WAN LAN DMZ Monitor	✓	✓						
2. WLAN-Schnittstelle	5 GHz 802.11a/n/ac/ax/be	5 GHz 802.11a/n/ac/ax/be	5 GHz 802.11a/n/ac/ax/be	5 GHz 802.11a/n/ac/ax/be	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	5 GHz 802.11a/n/ac/ax	Load Balancing mehrerer DSL-Anschlüsse	4-fach	4-fach						
3. WLAN-Schnittstelle	6 GHz 802.11ax/be	6 GHz 802.11ax/be	6 GHz 802.11ax/be	6 GHz 802.11ax/be	6 GHz 802.11ax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Hardware Krypto-Beschleuniger für CAPWAP / TLS und IPSec	✓	✓						
Multi-User MIMO Streams	4x4 4+4+4	4x4/2x2 4+4+2	2x2 2+2+2	2x2 2+2+2	4x4 4+4+4	4x4 4+4	4x4 4+4	2x2 2+2	2x2 2+2	4x4 4+4	4x4 4+4	2x2 2+2	2x2 2+2	2x2 2+2	Serieller Port	✓	✓						
LAN-Anschluss	1x 10G Ethernet, 1x 2,5G Ethernet	1x 10G Ethernet, 1x 1G Ethernet	1x 10G Ethernet, 1x 2,5G Ethernet	1x 2,5G Ethernet, 1x 1G Ethernet	2x 2,5G Ethernet	1x 2,5G Ethernet, 1x 1G Ethernet	1x 2,5G Ethernet, 1x 1G Ethernet	1x 1G Ethernet	1x 1G Ethernet, 1x 2,5G Ethernet mit PoE Passthrough	1x 2,5G Ethernet, 1x 2,5G Ethernet mit PoE Passthrough	2x 1G Ethernet	1x 2,5G Ethernet	2x 1G Ethernet	1x 1G Ethernet, 1x 1 Fast Ethernet	USB-Port	✓	✓						
Integrierte Antennen	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE, LX-7200E zus. mit 1x Wireless ePaper	Integrierte Antennen für 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz und BLE, LX-6500E zus. mit 1x Wireless ePaper	Dedizierte Antenne für BLE	Integrierte Antenne für BLE	Dedizierte Antenne für BLE	Integrierte Antennen für 5 GHz, 2,4 GHz und BLE, LX-6200E zus. mit 1x Wireless ePaper	Dedizierte Antenne für BLE	Integrierte 70°-WLAN-Sektorantenne, integrierte omnidirektionale Antenne für BLE	Dedizierte Antenne für BLE	Integrierte Antennen für 5 GHz und 2,4 GHz	Integrierte Antennen für 5 GHz und 2,4 GHz	Gehäuse	Metall, 19"	Kunststoff							
BLE-Standard	5.1	5.4	5.1	5.4	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	–	–	Spannungsversorgung	internes Netzteil (100-240 V, 50-60 Hz)	externes Steckernetzteil						
Externe Antennenanschlüsse	–	–	–	–	–	4x Reverse SMA (RSMA)	–	4x Reverse SMA (RSMA)	–	4x NJ (WLAN)	–	4x NJ (WLAN)	–	–	Anzahl Lüfter	2 interne Lüfter	– ³						
Mitgelieferte Antennen	–	–	–	–	–	4x Dual-Band WLAN	–	4x Dual-Band WLAN	–	4x Dual-Band WLAN	–	2x 2,4 GHz WLAN, 2x 5 GHz WLAN	–	–	Funktionen	Funktionen							
USB-Port	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	–	–	–	–	–	Anzahl gemanagter LANCOM Access Points und WLAN-Router	25 (aufrüstbar auf max. 2.000)	6 (aufrüstbar auf max. 6.000)						
Power over Ethernet (PoE)	802.3at/bt (red. Betrieb bei 802.3at)	802.3bt	802.3at/bt (red. Betrieb bei 802.3at)	802.3at	802.3bt (red. Betrieb bei 802.3at)	802.3at	802.3at	802.3at	802.3at	802.3bt mit & 802.3at ohne PoE Passthrough	802.3bt mit & 802.3at ohne PoE Passthrough	802.3at	802.3at	802.3af	802.3af	Integriertes IPsec-Gateway	5 Kanäle	5 Kanäle					
Dual PoE-in-Fähigkeit	✓ ¹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Advanced Routing & Forwarding	bis zu 128 VLAN / IP-Kontexte	bis zu 16 VLAN / IP-Kontexte						
Gehäuse und Schutzklasse	Polycarbonat & Aluminium (weiß, IP50, UL2043-zertifiziert)	Polycarbonat & Aluminium (weiß, IP50, UL2043-zertifiziert)	Polycarbonat & Aluminium (weiß, IP50, UL2043-zertifiziert)	Polycarbonat & Aluminium (weiß, IP50, UL2043-zertifiziert)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß)	Kunststoff / Metall (weiß, IP67)	Kunststoff / Metall (weiß, IP67)	Kunststoff (weiß, IP67)	Polycarbonat & Aluminium (weiß)	Kunststoff (weiß)	Metall, IP50	Layer-3-Tunneling	✓	✓					
Inkludierte Montageplatte	universalkompatibel ²	universalkompatibel ²	universalkompatibel ²	universalkompatibel ²	LANCOM Wall Mount (LN) –	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	Integriertes Redundanz, Controller-Backup und Lastverteilung	✓	✓						
Temperaturbereich	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	-30°C - +65°C	-30°C - +65°C	-30°C - +65°C	0°C - +40°C	0°C - +40°C	-20°C - +50°C	Integrierter RADIUS-Server	✓	✓					
Medical-Norm*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	WLAN-Funkfeld-optimierung (RF Optimization)	✓	✓					
Lage- / Bewegungssensor Stromverbrauchsmesser	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Redundanz, Controller-Backup und Lastverteilung	✓	✓					
Scan-Radio	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Integrierter Public Spot	✓	✓					
Client-Modus WLAN P2P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–					
Multi-SSID	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	bis zu 32	–	Unterstützung von digitalen Displays	bis zu 32	bis zu 32					
Unterstützung von digitalen Displays	via Wireless ePaper USB	via Wireless ePaper USB	via Wireless ePaper USB	via Wireless ePaper USB / LX-7200E integriert	LX-7200 via Wireless ePaper USB / LX-7200E integriert	via Wireless ePaper USB / LX-6500E integriert	via Wireless ePaper USB	via Wireless ePaper USB	via Wireless ePaper USB / LX-6200E integriert	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
✓ vorhanden / inklusive	○ optionale Erweiterung / Ergänzung	– nicht vorhanden / nicht geeignet	– geeignet für den Einsatz mit medizinischen, elektrischen Geräten (EN 60601-1-konform)	Für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung steht Ihnen zusätzlich der LANCOM vRouter mit einem umfassenden Funktionsspektrum und zahlreichen Sicherheitsfeatures zur Verfügung.	Dieser ist einsetzbar als Filial-Router (vCPE), Central Site VPN-Gateway (vGateway) oder WLAN-Controller (vWLC). Erfahren Sie mehr unter: www.lancom-systems.de/vrouter	Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der Service- & Support-Übersicht.	1 Failover: Unterbrechungsfreier Weiterbetrieb bei PoE-Versorgung beider Ports	Load Sharing: Verschiedene Kombinationen aus 802.3af/at/bt möglich	Voller Funktionsumfang mit 1x 802.3af oder 2x 802.3at.	✓ vorhanden / inklusive	○ optionale Erweiterung / Ergänzung	– nicht vorhanden / nicht geeignet	– geeignet für den Einsatz mit medizinischen, elektrischen Geräten (EN 60601-1-konform)	Für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung steht Ihnen zusätzlich der LANCOM vRouter mit einem umfassenden Funktionsspektrum und zahlreichen Sicherheitsfeatures zur Verfügung.	Dieser ist einsetzbar als Filial-Router (vCPE), Central Site VPN-Gateway (vGateway) oder WLAN-Controller (vWLC). Erfahren Sie mehr unter: www.lancom-systems.de/vrouter	Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der Service- & Support-Übersicht.	✓ vorhanden / inklusive	○ optionale Erweiterung / Ergänzung	– nicht vorhanden / nicht geeignet	– geeignet für den Einsatz mit medizinischen, elektrischen Geräten (EN 60601-1-konform)	Für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung steht Ihnen zusätzlich der LANCOM vRouter mit einem umfassenden Funktionsspektrum und zahlreichen Sicherheitsfeatures zur Verfügung.	Dieser ist einsetzbar als Filial-Router (vCPE), Central Site VPN-Gateway (vGateway) oder WLAN-Controller (vWLC). Erfahren Sie mehr unter: www.lancom-systems.de/vrouter	Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der Service- & Support-Übersicht.



	UF-T60	UF-60	UF-160	UF-260	UF-360	UF-560	UF-760	UF-1060
Artikel-Nr.	55004	55002	55012	55024	55034	55044	55035	55038
Service-Kategorie	M	S	S	S	M	L	XL	XL
LMC-Lizenzkategorie	B	B	B	B	C	C	D	D
Kategorie	Industrial	Desktop	Desktop	Desktop	Rack	Rack	Rack	Rack / 2HE
Hardware-Features								
Ports	5x GE Kupfer, 2x SFP	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer, 1x SFP	6x GE Kupfer, 2x SFP+	8x GE Kupfer, 2x SFP+	8x GE Kupfer, 2x SFP+	2x GE Kupfer
Netzteil- & Speicherredundanz	–	–	–	–	–	–	Hot-swappable PSU	Hot-swappable PSU & SSDs
Opt. Erweiterungsmodule *	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓ 8 Slots
					1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+	1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+, 40G QSFP+	1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+, 40G QSFP+	1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+, 40G QSFP+ 100G QSFP28
Montagemöglichkeiten	Hutschienen-Halterung	Opt. LANCOM Firewall Rack Mount UF-60 (55128)	Opt. LANCOM Firewall Rack Mount UF-160/260 (55125)	Opt. LANCOM Firewall Rack Mount UF-160/260 (55125)	Einbauwinkel	Einbauwinkel und Ausziehschienen	Einbauwinkel und Ausziehschienen	Einbauwinkel und Ausziehschienen (empfohlene Raktiefe min. 800 mm)
Max. Systemleistung (Einzelmessungen) **								
IDS- / IPS-Durchsatz HTTPS (MBit/s)	1.150	700	750	1.250	1.400	4.700	13.000	20.000
Firewall-Durchsatz TCP (MBit/s)	3.700	3.500	3.550	4.450	11.600	20.000	49.830	100.000
VPN-Durchsatz IPSec (MBit/s)	1.200	790	1.200	1.500	2.200	9.000	19.700	40.000
Gleichzeitige Sessions	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	16.700.000	66.800.000
Max. Systemleistung (Nutzung aller UTM-Funktionen) **								
UTM-Durchsatz HTTPS (MBit/s)	200	150	170	340	420	1.500	3.400	12.000
Empfohlene Anzahl VPN-Tunnel	25 – 50	5 – 25	25 – 50	100 – 200	200 – 1.000	1.000 – 3.000	1.000 – 5.000	5.000 – 10.000
Leistung								
Eingangsspannung (V)	12 – 36	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Max. Leistungsaufnahme (W)	22,3 (redundant ausgelegt)	40	40	40	60	250	300 (redundant ausgelegt)	550 (redundant ausgelegt)
Leistungsaufnahme im Leerlauf (W)	11,32 @ 12 V 12,58 @ 24 V	5	10,4	11,9	15,6	37,0	76,0	100
Abmessungen								
B x H x T (mm)	130 x 100 x 150	232 x 44 x 115	231 x 44 x 200	231 x 44 x 200	440 x 44 x 269 (ohne Montagewinkel)	440 x 44 x 450 (ohne Montagewinkel)	440 x 44 x 364 (ohne Montagewinkel)	440 x 88 x 603 (ohne Montagewinkel)

* Kompatible LANCOM UF Extension Modules finden Sie auf der [Produktwebseite](#).

** Alle Durchsatzraten gemessen bidirektional mit 1.500 Byte Paketgröße.

Ein umfangreiches Service- und Support-Portfolio finden Sie unter www.lancom-systems.de/service-support oder in der Service- & Support-Übersicht.

Firewall-Lizenzzmodell:

Für den Betrieb einer LANCOM R&S®Unified Firewall oder LANCOM vFirewall ist eine gültige Lizenz erforderlich.

Bei dem flexiblen Lizenzmodell entscheiden Sie sich zwischen Ihrem gewünschten Funktionsumfang (Basic oder Full) und den verfügbaren Lizenzlaufzeiten von 1, 3, 5 Jahren oder einer monatlichen Abrechnungsvariante bei bestehendem SPLA-Vertrag.

Basic License: Aktiviert die Firewall-Funktionen und bietet Firmware-Updates.

Full License: Ergänzt die Basic License um vollständige UTM- und VPN-Funktionen sowie Content Filtering.

vFirewall

Für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung steht Ihnen die Virtual Unified Firewall (LANCOM vFirewall) mit dem gleichen Funktions- und Sicherheitsumfang wie die Hardware-basierten Unified Firewalls zur Verfügung.

	vFirewall - S	vFirewall - M	vFirewall - L	vFirewall - XL				
Artikel-Nr.								
Basic License 1 / 3 / 5 Jahre / SPLA	55186 / 55187 / 55188 / 55273	55192 / 55193 / 55194 / 55275	55198 / 55199 / 55200 / 55277	55204 / 55205 / 55206 / 5529				
Full License 1 / 3 / 5 Jahre / SPLA	55189 / 55190 / 55191 / 55274	55195 / 55196 / 55197 / 55276	55201 / 55202 / 55203 / 55278	55207 / 55208 / 55209 / 5580				
Features								
Cores	1	2	4	16				
RAM	4	8	16	64				
Empfohlene Anzahl User ***	bis zu 20	bis zu 100	bis zu 200	bis zu 500				
VLAN	16	32	64	256				
	*** Bei gleichzeitiger Nutzung aller UTM-Funktionen durch alle Benutzer							
Beispieldaten								
Beispiekunden	Datenvolumen	UF-60	UF-160	UF-260	UF-360	UF-560	UF-760	UF-1060
 Arztpraxen, Apotheken etc. (Einzelstandorte)	Niedriges Datenaufkommen z. B. E-Mail, Kalender, Websurfen, VoIP, Korrespondenz, Rechnungen	5 Geräte	15 Geräte	50 Geräte				
 Klassische Büro-umgebungen, Verwaltungen etc. (Einzelstandorte)	Durchschnittliches Datenaufkommen z. B. webbasierte Büroanwendungen, Konferenzlösungen, Präsentationen	5 Geräte	25 Geräte	50 Geräte	100 Geräte	200 Geräte	800 Geräte	
 Kreativ-Agenturen, Ingenieur- / Architekturbüros etc. (Einzelstandorte)	Hohes Datenaufkommen z. B. technische Zeichnungen, webbasierte Bild-, Ton- und Videobearbeitung	5 Geräte	10 Geräte	25 Geräte	40 Geräte	200 Geräte		
 Schulen	Ungleichmäßiges Datenaufkommen Unterschiedliches Sicherheitslevel je Netzwerk: z. B. Verwaltungsnetz mit UTM, aber nicht im Schüler-WLAN	< 25 Lehrer	< 50 Lehrer	< 70 Lehrer	> 70 Lehrer	> 900 Schüler		
 Unternehmenszentralen	Durchschnittliches Datenaufkommen Zentrale Sicherheitsmaßnahmen bzw. Außenstellensicherheit für Standorte / Filialen über die Zentrale	< 25 kleine Standorte	< 70 kleine Standorte	< 100 kleine Standorte	< 500 kleine Standorte			

Achtung: Der Providerzugang limitiert im Zweifelsfall den Durchsatz.

Für das Datenaufkommen muss der LAN- und WAN-Traffic additiv betrachtet werden.

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity, LANCOM Service LANcare, LANCOM Active Radio Control und AirLancer sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen.